

Описание товара Сплит-система низкотемпературная ПОЛЮС-CAP BGS 320



Описание

Низкотемпературная сплит-система **ПОЛЮС-CAP BGS 320** серии Standart используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема морозильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для хранения замороженных продуктов питания и полуфабрикатов. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

Набор для подключения (2 медные трубы длиной по 3 м и электрический провод длиной 3,5 м) не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TFH2480Z
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Зимний комплект (реле давления Becool)
- ТЭН подогрева картера (Ballu)
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Дополнительные характеристики:

- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 3900 м³/ч
 - Шаг ребер: 2,8 мм
 - Площадь поверхности: 16,07 м²
 - Количество вентиляторов: 2

- Номинальная потребляемая мощность: 0,27 кВт
- Диаметр вентилятора: 350 мм
- Длина струи воздуха: 7 м
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 2100 м³/ч
 - Тип оттайки: ТЭН
 - Мощность оттайки: 3 кВт
 - Шаг ребер: 4,2 мм
 - Площадь поверхности: 17,35 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Максимальная мощность вентилятора: 0,18 кВт
 - Диаметр вентилятора: 300 мм
 - Длина струи воздуха: 7 м
- Загрузка фреона: 3,6 л*
- Максимальный ток: 5,8 А
- Трубопроводы:
 - Нагнетание: 3/8"***
 - Всасывание: 3/4"***
 - Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока): 14 мм
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 5х2,5
- Максимальная температура окружающей среды: 40 °С
- Габариты в упаковке:
 - 1-е место: 1150х550х1100 мм
 - 2-е место: 1100х630х610 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33)
- Дополнительная шумоизоляция
- Комплектация "PROFI" (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м, фреон R-404A, штуцерное соединение)
- СМС-мониторинг на 5 абонентов (потеря напряжение, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока)

* Количество фреона указано с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы - 15 м.

** В комплект поставки не входит.

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Напряжение	380 В
Страна производства	Россия
Тип	низкотемпературная
Температурный режим	от -25 до -15 °С
Потребляемая мощность	1.9 кВт
Холодопроизводительность	от 741 до 2076 Вт
Ширина внутреннего блока	915 мм
Глубина внутреннего блока	430 мм
Высота внутреннего блока	510 мм
Ширина внешнего блока	1000 мм
Глубина внешнего блока	475 мм
Высота внешнего блока	860 мм
Объем холодильной камеры	от 11 до 35 м³
Хладагент	R404
Вес общий (без упаковки)	117 кг
Вес общий (с упаковкой)	177 кг
Старая цена	254169
Бренд	ПОЛЮС-CAP

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.