

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Моноблок низкотемпературный Арида ALS 335Т

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/_als_335t



Описание

Низкотемпературный моноблок **Арида ALS 335Т** серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя. Корпус выполнен из оцинкованного металла с полимерным покрытием, капиллярная трубка - из высококачественной мягкой медной трубки.

Особенности:

- Компрессор Манеуор MTZ 160HW
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Реле высокого и низкого давления
- Отделитель жидкости
- Ресивер жидкостной
- Подогреватель картера компрессора
- Терморегулирующий вентиль
- Осевой электровентильатор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS,

где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб

- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице (при температуре до -10 °С)

Дополнительные характеристики:

Мощность компрессора: 9,7 кВт

- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 2,8 мм
 - Поверхность: 39,7 м²
 - Количество вентиляторов: 4
 - Мощность вентилятора: 0,408 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 315
 - Производительность: 8000 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: от 4,2 до 8,4 мм
 - Поверхность: 35,3 м²
 - Количество вентиляторов: 3
 - Мощность вентилятора: 0,306 кВт
 - Мощность ТЭНов: 7,7 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 315 мм
 - Производительность: 6000 м³/час
 - Длина струи: 8 м
- Объем упаковки: 3,181 м³

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект дистанционного управления

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Напряжение	380 В
Ширина	1810 мм
Глубина	1150 мм
Высота	910 мм
Вес (без упаковки)	250 кг
Вес (с упаковкой)	420 кг
Страна производства	Россия
Тип	низкотемпературный
Температурный режим	от -22 до -18 °С

Ширина (в упаковке)	2000 мм
Глубина (в упаковке)	1420 мм
Высота (в упаковке)	1120 мм
Тип установки	ранцевый
Потребляемая мощность	7.8 кВт
Объем камеры	от 130 до 173 м ³
Хладагент	R404
Бренд	Ариада

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.