

Коммерческое предложение от 14.06.2025

Наименование товара: **Напольно-потолочный кондиционер Hisense AUV-60HR4SC / AUW-60H6SP1**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/_hisense_auv_60hr4sc_auw_60h6sp1



Описание

Напольно-потолочные кондиционеры модельного ряда Hisense Heavy Classic – простое и удобное в эксплуатации оборудование, позволяющее на протяжении большей части годового круга поддерживать комфортную температуру в помещении.

Специально разработанный дизайн и конструкция напольно-потолочного блока с легкостью позволяют использовать его для напольной и подпотолочной установки. При любой установке он будет выглядеть элегантно и современно. Монолитный дренажный поддон оптимизированной формы исключает протекание в любом положении. Более того, есть возможность подключения дренажного патрубка как справа, так и слева, а 3 выхода для подключения фреоновой трассы значительно упростят процесс монтажа.

Новая технология компании Hisense по распределению воздуха в помещении дает пользователю максимальный комфорт. Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют выбрать любой из 4-х удобных в данный момент режимов. Все модели серии укомплектованы ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления.

Специальная конструкция жалюзи напольно-потолочного блока Hisense, имеющая внутреннюю воздушную прослойку, позволяет снизить уровень шума выходящего воздуха и гарантировать отсутствие образования конденсата. Несомненно, плюсом станет и то, что напольно-потолочные блоки конструктивно предусматривают возможность организации подачи свежего воздуха в помещение.

Особенности Hisense AUV-60HR4SC / AUW-60H6SP1:

- Воздушный поток 3D
- Специальная форма двухслойных жалюзи
- Низкий уровень шумовой нагрузки
- Дополнительные режимы: Smart, Super, Sleep
- Наличие функции “I feel”
- Долговечный воздушный фильтр легко снимается
- Функции авторестарта и самодиагностики
- Таймер
- Пульт ДУ
- Возможность подключения проводного пульта управления
- Возможность подключения к прибору детектора карты доступа и датчика дыма
- Дренажный насос
- Возможность обеспечения притока уличного воздуха
- Элегантный дизайн лицевой панели

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	3 года
Дополнительная информация	возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск
Вес	153 кг
Площадь помещения	160 кв. м.
Инверторное управление	Нет

Уровень шума в/б, Дб	49
Мощность охлаждения	16 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	60 (до 150-160 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.69 кВт
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	C/D
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	1580 × 680 × 230 мм
Вес (внутренний блок)	47 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	5.81 кВт
Мощность обогрева	18 кВт
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внешнего блока)	950 × 1386 × 340 мм
Вес (внешний блок)	106 кг
Коэффициент эффективности COP	3.1
Коэффициент эффективности EER	2.81
Завод	Hisense
Бренд	Hisense

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.