

Описание товара 23.07.2025

Наименование товара: Сплит-система Berlingtoun BR-09TIN1/IN/BR-09TIN1/OUT Leeds Inverter

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_berlingtoun_br_09tin1_in_br_09tin1_out_leeds_inverter



Описание

Кондиционер Berlingtoun Leeds Inverter помогает в короткий срок создать в комнате оптимальный микроклимат в периоды межсезонья и летней жары. Мощность модели рассчитана на работу в жилых и офисных помещениях площадью до 30 кв. м. Сплит-система состоит из двух блоков, один из которых крепится с внешней стороны здания. Модель равномерно распределяет потоки воздуха и позволяет регулировать их скорость и направление движения. Автоматический рестарт сохраняет настройки устройства в случае непреднамеренного отключения. С помощью таймера можно задать определенное время нагрева или охлаждения, после которого звуковой сигнал известит о деактивации устройства.

Кондиционер оснащен турборежимом, который на короткий промежуток запускает максимальную мощность для быстрого достижения необходимых температурных значений. Сплит-система также позволяет удалить влагу из помещения. Для удобства монтажа сплит-система оснащена двойным выводом дренажа. Управление осуществляется посредством пульта, радиус действия которого рассчитан на несколько метров.

Особенности и преимущества Berlingtoun BR-09TIN1/IN/BR-09TIN1/OUT Leeds

Inverter:

- Автоматическое размораживание
- Ночной режим
- Турбо режим
- Самодиагностика
- Осушение
- Авторестарт
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Защита от замерзания
- Пульт ДУ
- Регулировка направления воздушного потока
- Скрытый дисплей
- Таймер включения/выключения
- Энергоэффективность A/A
- Высокоэффективный компрессор
- Диагностика неисправностей.

Характеристики

Страна бренда	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	27 кг
Площадь помещения	30 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	27
Мощность охлаждения	2.64 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9 (до 25-30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.82 кВт
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	19 × 70 × 26 см

Вес (внутренний блок)	6.5 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.77 кВт
Мощность обогрева	2.78 кВт
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	5 м
Габаритный размер (внешнего блока)	28 × 71 × 46 см
Вес (внешний блок)	20.5 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Коэффициент эффективности COP	3.61
Коэффициент эффективности EER	3.21
Бренд	Berlingtoun

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.