

# Описание товара Настенный газовый котел MIZUDO M30T Style Lux OpenTherm Wi-Fi



## Описание

Настенные котлы MIZUDO — эффективное и экономичное устройство для обеспечения теплом и горячей водой квартир и коттеджей. Встроенная инновационная система контроля параметров котлов MIZUDO постоянно следит за показателями работы котла, информируя пользователя о возможных перебоях в работе и необходимости проведения своевременного технического обслуживания. Котлы MIZUDO потребители выбирают за элегантный дизайн и функциональные возможности. Сервисные и монтажные организациям отмечают простоту и надежность конструкции, удобство установки и обслуживания.

OpenTherm - это стандартный открытый протокол связи, используемый в устройствах (котлах) систем отопления для связи между котлом отопления и контроллером. Как стандарт, OpenTherm не зависит от какого-либо одного производителя. Контроллер с шиной OpenTherm предназначен для управления простыми системами отопления в квартирах с индивидуальным отоплением и небольших частных домовладениях. Управление котлом по шине OpenTherm осуществляет и управление бойлером косвенного нагрева, позволяя регулировать температурный режим. Позволяет управлять температурным режимом в зависимости от погодных условий, температуры наружного воздуха, настроенных сценариев и расписаний. Обеспечивает удаленный контроль всех параметров системы отопления, а также SMS и Push оповещение, в случае возникновения ошибок.

## **Особенности и преимущества MIZUDO M30T Style Lux OpenTherm Wi-Fi:**

- Новая функция Wi-Fi
- Компактный и модный дизайн
- Шумоизолированный корпус
- Высококласные Европейские компоненты
- Полноформатный сенсорный дисплей

- Интеллектуальное управление
- Поэтапный розжиг
- Многоуровневая система защиты.

## **Характеристики**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Страна бренда                      | Китай                              |
| Страна сборки                      | Китай                              |
| Цвет                               | белый                              |
| Электропитание                     | 220-240/1/50                       |
| Гарантийный срок                   | 2 года                             |
| Дополнительная информация          | Объем расширительного бака<br>8 л. |
| Длина                              | 32.7 см                            |
| Ширина                             | 40.3 см                            |
| Высота                             | 73 см                              |
| Вес                                | 37.5 кг                            |
| Мощность                           | 28.8 кВт                           |
| КПД %                              | 90                                 |
| Способ установки                   | Вертикально                        |
| Wi-Fi                              | Да                                 |
| Самодиагностика                    | Есть                               |
| Тип котла                          | газовый                            |
| Камера сгорания                    | закрытая                           |
| Кол-во контуров                    | двухконтурный                      |
| Отапливаемая площадь               | 290 кв. м.                         |
| Установка                          | Настенная                          |
| Конденсационный                    | Нет                                |
| Вид топлива                        | Природный газ, Сжиженный газ       |
| Тепловая нагрузка                  | 32 Вт                              |
| Энергонезависимый                  | Нет                                |
| Материал первичного теплообменника | медь                               |
| Встроенный расширительный бак      | Да                                 |
| Встроенный циркуляционный насос    | Да                                 |
| Температура теплоносителя, °C      | 30 — 80                            |
| Температура в контуре ГВС, °C      | 35 — 60                            |

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Производительность горячей воды при<br>t 30°C, л/мин | 13.8                 |
| Расход природного газа куб. м/час                    | 3.39                 |
| Макс. давление воды в контуре ГВС,<br>бар            | 8                    |
| Макс. давление воды в контуре<br>отопления, бар      | 3                    |
| Управление                                           | электронное, дисплей |
| Диаметр коаксиального дымохода                       | 80/120               |
| Патрубок подключения контура ГВС                     | 1/2"                 |
| Патрубок подключения контура<br>отопления            | 3/4"                 |
| Патрубок подключения газа                            | 3/4"                 |
| Производительность горячей воды при<br>t 25°C, л/мин | 16.5                 |
| Защита от замерзания                                 | Есть                 |
| Термостат защиты от перегрева                        | Есть                 |
| Режим Теплые полы                                    | Есть                 |
| Бренд                                                | Mizudo               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.