

Описание товара Стабилизатор напряжения Lider

PS10000SQ-C-40



Характеристики

Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Гарантия	3 года
Дисплей	цифровой дисплей отражает параметры входного и выходного напряжения, подключённую мощность, температуру внутри стабилизатора, коды ошибок работы
Габариты, мм	ширина 515, глубина 450, высота 995
Охлаждение	вентилятор
Тип стабилизатора	электронный, контроллер фирмы Microchip, тиристорные ключи
Байпас	Можно купить дополнительно
Входная частота, Гц	50
Выходная частота, Гц	50
Выходное напряжение, В	220
Диапазон входных напряжений (рабочий), В	от 132 до 295
Диапазон входных напряжений(предельный), В	от 110 до 300
Мощность, ВА	10000

Перегрузочная способность	при перегрузке в 10 % - 10 секунд, при перегрузке 50 % в течении 5 секунд, при перегрузке в 100 % - 1 секунда, при перегрузке 300 % в течении 0,5 секунд
Процент отклонения выходного напряжения, %	1,8
Разъёмы	сеть и нагрузка подключается через блок клеммных зажимов
Системы защиты	контроль температуры силовых элементов, тока нагрузки, от перегрузки, от короткого замыкания, автоматический вводной выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителем
Скорость переключения одного канала, мс	40
Способ размещения	на полу
Уровень шума, dB	не более 40
Относительная влажность, %	не более 80
Количество фаз	Одна
Номинальный ток, А	45.5
Класс защиты	IP20
Страна происхождения	Россия, г.Псков
Байпас	Можно купить дополнительно

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.