

Коммерческое предложение от 11.06.2025

Наименование товара: Водяной тепловентилятор Volcano VR-D EC

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-teploventilyatory/vodyanoy-teploventilyator-volcano-vr-d-ec>



Описание

Дестратификаторы Volcano VR D Mini EC с двигателем EC обеспечивают циркуляцию воздуха в помещениях большой высотой, что позволяет устанавливать их в практически любых зданиях. Чаще всего дестратификаторы применяют в супермаркетах, производственных помещениях, складах, оранжереях и теплицах, бассейнах и спорткомплексах для ликвидации «холодных углов», предотвращения образования конденсата и выравнивания температуры.

Позволяют быстро достичь теплового комфорта при действующей системе отопления за счет эффективного распределения теплоты. Уменьшает затраты на отопление путем снижения температуры в потолочной зоне. Снижает потери теплоты через перекрытие. Двигатель EC позволяет экономить потребление электроэнергии без снижения мощности самого тепловентилятора.

- Конструкция - Продуманный до мельчайших деталей корпус обеспечивает оптимальную эффективность агрегата, скрывая все внутренние функциональные элементы.
- Материалы - Корпус выполнен из высококлассного АБС-пластика с добавлением анти-UV пигмента. Он отличается высокой механической прочностью, долговечностью и устойчивостью к тепловым воздействиям и воздействиям влаги. Используемые полимеры

обеспечивают неизменную эстетику, легкость очистки и прочность материала, подтверждаемую предоставлением пожизненной гарантии на корпус.

- Форма и цвет - Легкие и правильные линии корпуса в сочетании с универсальной цветовой гаммой обеспечивают адаптацию к интерьеру любого помещения.
- Smart Lock - Запатентованная конструкция крепления элементов гарантирует идеальное соединение деталей корпуса.

Характеристики

Страна производителя	Польша
Способ установки	Настенный
Источник тепла	Водяной
Расход воздуха, куб. м/ч	6500
Макс. дальность струи воздуха, м	28
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	5 года
Материал корпуса	Пластик
Уровень шума, дБ	56
Степень защиты	IP54
Габаритный размер	700x610хм
Присоединительные размеры патрубков, дюйм	3/4
Цвет	белый
Установка	Внутрипольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.