

Описание товара ИБП HT1106L



Описание

- ИБП переменного тока Штиль HT1106L - онлайн-источник бесперебойного питания UPS с однофазным входом и однофазным выходом, мощностью 6 кВА и выходным напряжением 220В.
 - В этой серии источников бесперебойного питания UPS используется технология двойного преобразования.
 - Она обеспечивает совершенную защиту специально для ответственной нагрузки.
 - Двойное преобразование устраняет все недостатки сетевого напряжения.
 - Выпрямитель преобразует переменный ток из сети питания в постоянный ток.
 - Этот постоянный ток заряжает аккумуляторы и питает инвертор.
 - При сбое питания инвертор переключается на питание от необслуживаемых аккумуляторов.
 - В обоих случаях инвертор генерирует синусоидальное переменное напряжение, постоянно подаваемое в нагрузку. Данная модель UPS предназначена для защиты и обеспечения работы в автономном режиме компьютеров и периферии, серверов, телекоммуникационного оборудования, систем видеонаблюдения и т.д.
 - Наличие широкого диапазона входного напряжения делает возможным продление срока службы батарей.
 - ИБП HT1106L – оптимален для регионов, где электропитание нестабильно.
 - Модель HT1106L не имеет встроенных батарей, она оснащена зарядным устройством 5,5 А и позволяет подключить внешние аккумуляторные батареи для обеспечения бесперебойного питания.
 - Напряжение на аккумуляторной батарее должно составлять 192 Вольт, т.е.
 - применяется одна или более групп по 16 стандартных 12-вольтовых АБ.
 - Мы предлагаем широкий выбор конструктивов для размещения внешних АБ. Одним из преимуществ HT1106L является возможность параллельного подключения ИБП до 3 шт.
 - , что значительно повышает мощность и надежность системы бесперебойного питания
- Предусмотрены функции «холодного» старта , горячей замены батарей и аварийного

отключения ЕРО. ИБП HT1106L оснащен ЖК-дисплеем с отображением режима работы, аварийных ситуаций и неисправностей.

- На задней панели ИБП находятся порт RS-232 и универсальный слот для подключения коммуникационных плат и интерфейсов.

Характеристики

Количество фаз	Одна
Габариты, мм	ширина 250, глубина 526, высота 480
Класс защиты	IP20
Время автономной работы	зависит от ёмкости внешних аккумуляторов
КПД не менее, %	93
Масса, кг	22
Мощность, ВА	6000
Мощность, кВт	4.2
Относительная влажность, %	до 95% без конденсации
Разъёмы	Розетки
Гарантия	24
Уровень шума, dB	меньше 45
Напряжение цепи постоянного тока, В	192
Входная частота, Гц	50±10% / 60±10%(настраиваемая величина)
Форма выходного сигнала	Синус
Диапазон входных напряжений (рабочий), В	120-160 для 50% нагрузки и 160-290 для 100% нагрузки
Диапазон входных напряжений(предельный), В	120-160 для 50% нагрузки и 160-290 для 100% нагрузки
Процент отклонения выходного напряжения, %	0.2
Выходная частота, Гц	50±0.2□/ 60±0.2□ (при работе от аккумуляторов) (настраиваемая величина)
Выходное напряжение, В	220±2%/230±2%/240±2% (настраиваемая величина)
Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч	внешние
Тип ИБП	On-line

Количество подключаемых батарей	16
Системы защиты	Низкое напряжение на аккумуляторах, перегрузка ИБП, защита от короткого замыкания на выходе и защита от перегрева ИБП
Тип подключаемых аккумуляторов	AGM
Байпас	Есть
Количество фаз	1

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.